



ที่ พบ ๐๖๑๙/ ๒๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบูร
เลขที่ ๕๘๙
วันที่ ๓๐ / ๘ / ๒๕๖๗
เวลา ๙.๓๐ น.

ที่ว่าการอำเภอป่าสัก
ถนนสายสุทรัพย์ พบ ๗๖๑๕๐

๒๕๖๗

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง^{สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๖๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗}

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอป่าสักได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยกำหนดให้อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตรขึ้นไป ที่มีระยะห่างจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองตามที่กฎหมายกำหนด และปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษฝุ่นละอองในอากาศ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำชับให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวด และในการณ์พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอย่างรุนแรง หากมีความจำเป็นสามารถออกข้อบัญญัติห้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อบังคับใช้กับอาคารประเภทอื่นหรือเพิ่มเติมมาตรการป้องกันฝุ่นละอองได้

อำเภอป่าสัก จึงขอส่งหนังสือดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นสงสัยในการออกข้อบัญญัติห้องถิ่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาดา ใจดี (ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานปกครอง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)

ที่ทำการปกครองอำเภอป่าสัก

นายอำเภอป่าสัก

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. ๐๓๒ - ๔๙๑๑๑๖ ต่อ ๑๕



ที่ นก ๐๗๑๐/ว ๒๖๗

ตามที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

๒๔

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างตามกฎหมาย ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎหมาย ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามที่กฎหมาย ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลให้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันฝุ่น ละอองจากการก่อสร้าง โดยกำหนดให้อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตรขึ้นไป ที่มีระยะ距จากแนว อาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีมาตรการ ป้องกันฝุ่นละอองตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา มวลพิษฝุ่นละอองในอากาศ นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวด และในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง อิ่มรุนแรง หากมีความจำเป็นสามารถขอข้อบัญญัติท่องต้นตามมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อบังคับใช้กับอาคารประภากันหรือเพิ่มเติมมาตรการป้องกันฝุ่นละอองได้ ทั้งนี้ หากมีประเด็นสงสัย ในการขอข้อบัญญัติทักษิณานารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๗๖



ກົງກະທຽວ
ฉบับທີ ໬໤ (ພ.ສ. ໨໕໭໩)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍລິສັດຕືກວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨໕໭໬

ອາຫັນຢ່າງຕາມຄວາມໃນມາດຮາ ៥ (៥) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍລິສັດຕືກວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨໕໭໬ ແລະມາດຮາ ៥ (៥) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍລິສັດຕືກວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨໕໭໬ ຊຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ໂກຍພຣະຣາຊບໍລິສັດຕືກວບຄຸມອາຄາຣ (ฉบับທີ ៣) ພ.ສ. ໨໕໫໩ ຮັງມນຕີວ່າກາຮກະທຽວມ໌ຫາດໄຫຍ ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກົມກະກຽມກະທຽວໃວ້ ດັ່ງຕ່ອປິ່ນ

ຂ້ອ ១ ກົງກະທຽວນີ້ໄດ້ໃຫ້ບັນດາຜົນກຳນົດທະສິບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາສີໃນຮາຊກິຈຈານບໍລິສັດ
ເປັນຕົ້ນໄປ .

ຂ້ອ ២ ໃໄໝເພີ່ມຄວາມຕ່ອປິ່ນເປັນຂ້ອ ១០/១ ແຫ່ງກົງກະທຽວ ປັບທີ ៥ (ພ.ສ. ໨໕໭໬)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍລິສັດຕືກວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨໕໭໬

“ຂ້ອ ១០/១ ໃໄໝວ່າກາຮກະທຽວກ່ອສ້າງອາຄາຣທີ່ມີຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ ၃၀.၀၀ ເມຕີ່ນີ້ໄປ ທີ່ມີຮະບະ
ຮາບຈັດຈາກແນວອາຄາຣດ້ານນອກເຖິງທີ່ສາມາດຮັບຮັງທີ່ດິນຕ່າງເຈົ້າອ່ອງຫຼືອັດຕະກອບຄຣອນນ້ອຍກວ່າກົ່ງໜຶ່ງ
ຂອງຄວາມສູງຂອງອາຄາຣນັ້ນ ພ້ອມອາຄາຣທີ່ອູ່ຢູ່ໃນໂຄງການຈັດສຽກທີ່ດິນຕາມກົງມາຍວ່າດ້ວຍກາຮຈັດສຽກທີ່ດິນ
ຜູ້ດໍາເນີນການທ້ອງຈັດໄທມີມາຕາກາຮປັບປຸງກັນຜູ້ນລະອອງ ດັ່ງຕ່ອປິ່ນ”

(ກ) ກັນລ້ອມອາຄາຣດ້ວຍວັດສຸດຫຼືອຸປະກອນທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນກາຮພູ້ງກະຈາຍຂອງຜູ້ນລະອອງ
ໜີກິດຈາກກາຮກ່ອສ້າງ

(ຂ) ກອງວັດສຸດທີ່ມີຜູ້ນລະອອງຕ້ອງປິດຫຼືອຸປະກອນດ້ວຍວັດສຸດຫຼືອຸປະກອນທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນກາຮພູ້ງກະຈາຍ
ຫຼືອັດຕະກອບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມຫຼືອື່ນພຽມດ້ວຍນ້ຳຫຼືອົງກິດການເອີ້ນທີ່ປັບປຸງກັນກາຮພູ້ງກະຈາຍຂອງຜູ້ນລະອອງ

(ຄ) ກາຮຂົນຍ້າຍວັດສຸດທີ່ທໍາໄຫ້ເກີດຜູ້ນລະອອງດ້ວຍສາຍພານຕ້ອງປິດໄທມີຕິດຈິດ

(ງ) ກາຮພສມຄອນກຣີຕ ກາຮໄສມີ ກາຮກະທຳໄດ້ ၅ ທີ່ກ່ອໄຫ້ເກີດຜູ້ນລະອອງ ຕ້ອງທຳໄປໃນພື້ນທີ່
ປິດລ້ອມຫຼືອື່ນພຽມດ້ວຍນ້ຳຫຼືອົງກິດການເອີ້ນທີ່ປັບປຸງກັນກາຮພູ້ງກະຈາຍຂອງຜູ້ນລະອອງ

(ຈ) ມີກາຮຈັດກາຮວັດສຸດທີ່ເໜືອໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງກັນກາຮພູ້ງກະຈາຍຂອງຜູ້ນລະອອງ

(๑) มีดลังล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองพุ่งกระจาย และไม่ให้น้ำที่ใช้ในการฉีดลังดังกล่าวใส่สหายนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑ ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลดปล่อยของนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างขึ้นเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้านและค้ำยันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) นั่งร้านและค้ำยันที่ใช้รับน้ำหนักส่วนตัว ๆ ของอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ ๔.๐๐ เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ของนั่งร้านและค้ำยันซึ่งออกแบบและคำนวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพ วิเทศกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานห้องصن์เพื่อเป็นหลักฐานก่อน จึงจะสร้างนั่งร้านและค้ำยันดังกล่าวได้ และต้องเป็นไปตาม ดังต่อไปนี้

(๑) การติดตั้งและการรื้อถอน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอนกรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพ วิชากรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ำยันตามคู่มือของผู้ผลิตเป็นประจำตลอดการใช้งาน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้การตรวจสอบ เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ำยันต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่าสำหรับนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒

“ข้อ ๑๑/๑ ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลดปล่อยของปั้นจั่นหอสูง และเครื่องจักร เที่ยงสอดอยเป็นประจำตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิชากรรม

ຄວບຄຸມຕາມກູ່ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສຸກຣ ໂດຍບັນທຶກພລກຮາຍຕຽບສອບແລະລົງລາຍມື່ຂໍ້ໄວ້ທຸກເດືອນ ເກັບໄວ້ ນ ສານທີ່ກ່ອສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ນາຍໜ່າງທີ່ຈະຈຸດີ ກາຣົດຕັ້ງແລະກາຣົ້ອດອນປັ້ນຈິນຫອສູງ ແລະເຄອຮັກເຄຣນ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

(ກ) ຜູ້ດຳເນີນກາຣົດຕັ້ງແລະກາຣົ້ອດອນປັ້ນຈິນຫອສູງ ແບບແປລນ ຮາຍກາຣປະກອບແບບແປລນ ແລະ ຮາຍກາຣຄໍານະຍຸ້ານຮຽນຮັບຮວມລົງກາຍົດໂຍງ ໄທເປັນໄປຕາມຂ້ອກໍາທັນທີ່ຈັດທໍາໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຫົ່າໝໍ ວິສຸກຣມຄວບຄຸມຕາມກູ່ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສຸກຣ

(ຂ) ກາຣົດຕັ້ງແລະກາຣົ້ອດອນປັ້ນຈິນຫອສູງ ແລະເຄອຮັກເຄຣນ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄຸມຂອງຜູ້ຜົລິຕ ກຣນີມີມີຮາຍລະເລີຍດາມທີ່ຜູ້ຜົລິຕກໍາທັນທີ່ຈັດທໍາໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຫົ່າໝໍ ວິກາຣມຄວບຄຸມຕາມກູ່ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສຸກຣ ແລະນີ້ປະກອບວິຊາຫົ່າໝໍພວິສຸກຣມຄວບຄຸມຕາມກູ່ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສຸກຣເປັນຜູ້ຄຸນກົມກາຣົດຕັ້ງແລະກາຣົ້ອດອນ

(ຄ) ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີກາຣົດຕັ້ງສອບສ່ວນປະກອບແລະອຸປະກຣົມຂອງປັ້ນຈິນຫອສູງ ແລະເຄອຮັກເຄຣນ ທີ່ມີນາດພິກັດຍກອຍ່າງປົລອດມັກຕາມຄຸມຂອງຜູ້ຜົລິຕ ກຣນີມີມີຮາຍລະເລີຍດາມທີ່ຜູ້ຜົລິຕກໍາທັນທີ່ຈັດທໍາໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຫົ່າໝໍ ວິກາຣມຄວບຄຸມຕາມກູ່ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສຸກຣ”

ຂໍ້ ៥ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອໄປນີ້ເປັນຂໍ້ ៦៥/១ ຂອງໜ້າວດ ៣ ກາຣົ້ອດອນອາຄາຣ ແຫ່ງກູ່ກະທຽວ ຈັບປັດທີ່ ៥ (ພ.ສ. ២៥៦៦) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາຊບໝູ້ຢັ້ງຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៩៤

“ຂໍ້ ៦៥/១ ໃຫ້ນໍາຫລັກແນ່ນ໌ ວິກາຣ ແລະເງື່ອນໄຂໃນກາຣກ່ອສ້າງທາມຂໍ້ ១១/១ ມາໃຫ້ບັງຄັບ ແກ່ກາຣົ້ອດອນອາຄາຣດ້ວຍໂດຍອຸໂສົມ”

ໃຫ້ໄວ້ ນ ວັນທີ ១០ ພຖາຈິກາຍນ ພ.ສ. ២៥៩៤

ພລເອກ ອນຸພັນທີ ແມ່ເຈີນດາ

ຮັບມົນຕັ້ງວ່າກາຣກະທຽວມາດໄທຍ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ โดยที่การก่อสร้างอาคารเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายดังนี้ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) อออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ มีได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารไว้ สมควรเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้ชัดเจน รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน บันจันหล่อสูง และเครื่องเคرن ในระหว่างการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้