

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

๑.คุณสมบัติทั่วไปของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

เป็นรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(Kw.) หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรความจุถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการลำเลียงหรือขนส่งน้ำอุปโภค-บริโภค การสนับสนุนน้ำในการดับเพลิง มีสมรรถนะในการฉีด้าง รดพรม ถนน รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ลักษณะการใช้งานแบบอเนกประสงค์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ผู้ปฏิบัติงานสามารถนั่งได้ไม่ น้อยกว่า ๓ คน พร้อมติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารและเครื่องดับเพลิงแบบหัว ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ พร้อม เครื่องสูบน้ำหรือปั้มน้ำ และสเปรย์บาร์สำหรับรดน้ำต้นไม้ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำ โคมไฟสอง สว่าง กล้องเก็บอุปกรณ์ มีสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีแสงน้อยตามความจำเป็น และเหมาะสม เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงงาน ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบ ผลิต พัฒนา การบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมา แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยวัสดุที่นำมาประกอบ ทำจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีระบบสัญญาณไฟ ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือกฎกระทรวง อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เป็น ของเก่าเก็บ โดยตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีศูนย์บริการอยู่ในเขตพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

คุณลักษณะเฉพาะ

๒.ตัวรถยนต์บรรทุก

๒.๑ตัวรถ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ประตูมีกระจก เลื่อนได้ มีกุญแจล็อกประตู พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) เครื่องยนต์หรือโครงสร้างหลัก ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ติดตั้ง และประกอบสร้าง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒.๒ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ รองรับ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) สามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบหาค้นแบบดิจิทัล ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๒.๓ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

- ๒.๖ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีบันไดสำหรับขึ้นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗ ยางปูพื้นและพรมดักฝุ่นครบชุดตามจำนวนที่นั่ง
- ๒.๘ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด
- ๒.๙ กระจกมองหลังขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต และนอกกระจก ข้าย - ขวา ขนาดใหญ่ มองเห็นได้ไกลและชัดเจน
- ๒.๑๐ มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ และมาตรวัดอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๑๑ มีที่เหยียบ (STEP) และบันได (พร้อมราวที่จับทำด้วยเหล็ก) สำหรับขึ้นปฏิบัติงาน ติดตั้งข้างด้านหลังถังบรรจุน้ำ ด้านซ้ายและขวา
- ๒.๑๒ พื้นที่ยืนบนสำหรับปฏิบัติงาน ปูด้วยเหล็กถากกันลื่น และมีราวกันตกด้านข้าง ข้าย - ขวา ทำด้วยเหล็ก
- ๒.๑๓ มีตู้เก็บอุปกรณ์ มีประตูเปิดปิด พร้อมกุญแจ ด้านข้าง ข้ายและขวา
- ๒.๑๔ มีกล้องด้านหน้าและหลัง สามารถบันทึกภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีเมมโมรี่การ์ด ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB ความละเอียดไม่น้อยกว่า HD ๑๐๘๐ P โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๒.๑๕ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจำรถ แบบยกหัว ชนิด AFFF (AFFF Pre-mix foam fire extinguisher) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง พร้อมใช้งาน
- ๒.๑๖ สามารถรองรับน้ำหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT : G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๑๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- ๒.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ยื่นขอเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓
- ๒.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะ หรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒)

๓. คุณสมบัติเฉพาะระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ EURO ๕ ที่มีขายในปัจจุบัน หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ เดียวกัน
- ๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (Kw.)

๔. ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๒ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ คลัทช์ แห้งแผ่นเดียวหรือตามมาตรฐานของโรงงานผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๖. ระบบเชื้อเพลิง

- ๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน

- ๗.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ชนิดแหนบ พร้อมโชคอัพ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ชนิดแหนบ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

- ๘.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค โดยมีหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๘.๓ มีเบรกช่วยหรือเบรกโอเสีย
- ๘.๔ ขนาดล้อยางให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๘.๕ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมที่ล้อคล้อยยางอะไหล่ เป็นยางใหม่

๙. ระบบไฟฟ้า

- ๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ /อัลเทอร์เนเตอร์ ๒๔ โวลท์ (Volt)
- ๙.๒ มีแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๐. ระบบสัญญาณไฟและไฟฉุกเฉิน

- ๑๐.๑ ให้มีสัญญาณไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรรมการขนส่งทางบก มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และไมค์พูด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ (Watt) โดยติดตั้งในหัวเก๋งด้านหน้า ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไซเรนสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้ ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง โดยต้องแนบ แบบ รูป หรือแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๐.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงบนหัวเก๋ง

- ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๕๐x๑,๒๐๐x๑๐๐ มิลลิเมตร (รวมฐานหรือขา)
- ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED ปรับจังหวะกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ
- หลอดไฟมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ W และมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ หลอด

- ได้รับรองมาตรฐาน ECE R๖๕ หรือ ECE R๑๐ หรือ CE หรือ RoH หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๕๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
- ต้องมีหนังสือทดสอบมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำจากสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยมาแสดง
- ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐. ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒)

๑๐.๔ สัญญาณเสียงไซเรน

- มีสัญญาณเสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๖ แบบ สามารถปรับความดังได้และเมื่อใช้ไมโครโฟนพูดสามารถตัดเสียงสัญญาณอื่นๆและเสียงไซเรนได้ (หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต) และตัวรับสัญญาณและสวิทช์ควบคุมดังเปิด-ปิดติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสมพร้อมลำโพงและไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๕ ชุดไฟด้านท้ายรถ

- ติดหลอดไฟขนาด ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์
- หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง
- โคมไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร x ๓๐๐ มิลลิเมตร x ๔๐ มิลลิเมตร
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานเกี่ยวกับยานพาหนะหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- โคมไฟได้รับการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓
- ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP ๖๗
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง (สปอร์ตไลท์) แบบหลอด LED ติดอยู่ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง

๑๐.๖ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

- ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานตามผู้ผลิต
- มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบโคมไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบหลอด LED จำนวน ๒ ดวง ด้านท้ายรถยนต์
- มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ทรงกลม ติดตั้งไว้ตอนท้ายรถ แบบหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์

๑๑ กล้องหน้า-หลัง

- รองรับการเชื่อมต่อกล้องในการบันทึกได้ ๒ ช่อง สูงสุดระดับ AHD
- จอบันทึกมีลายทริกเกอร์ (Trigger) ๑ ชุด สำหรับเลือกโหมดการทำงานแบบหน้าจออัตโนมัติตามต้องการรองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB
- กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP๖๗
- มีสายสำหรับต่อกล้อง ๒ ชุด ความยาวสายขนาด ๑๕ เมตร และ ๒๐ เมตร หรือดีกว่า
- ตัวกล้องมีสายทริกเกอร์ (Trigger) สามารถสลับภาพซ้าย - ขวาได้ตัวเครื่องสามารถปิดหน้าจอได้ขณะบันทึก
- รองรับไฟล์บันทึก ชนิดไฟล์ AVI หรือดีกว่า ตัวจอสามารถเปิด - เส้นแสดงระยะถอยได้
- ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรลรองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒-๓๖ โวลต์

กล้องAHD (ทรงเหลี่ยม)

- กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P กล้องระบบ PAL มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องมีสาย Trigger สามารถสลับภาพซ้าย-ขวาได้
- มาตรฐานกล้องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง
- ระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
- รองรับระบบไฟ ๑๒ V หรือ ๒๔ V จากอุปกรณ์ควบคุมตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทกขนาดไม่น้อยกว่า (W) ๗ x (L) ๗ x (H) ๘ cm

กล้อง AHD (ทรงโดม)

- กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูงกล้องระบบ PAL มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องมีสาย Trigger สามารถสลับภาพซ้าย - ขวาได้
- มาตรฐานกล้องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง
- ระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร หรือดีกว่า
- รองรับระบบไฟ ๑๒ V หรือ ๒๔ V จากอุปกรณ์ควบคุมตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทกขนาดไม่น้อยกว่า (W) ๗ x (L) ๙ x (H) ๖ cm
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์โดยแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบเอกสาร มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๒ ถึงบรรจุน้ำ

- ๑๒.๑ ชุดถึงบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือ ๑๔๐๐๑ และโรงงานสี่เขียวหรือเทียบเท่า โรงงานผลิตชุดถึงบรรจุน้ำต้องได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขนส่งทางบก ระดับ ๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO และโรงงานผลิตต้องได้รับใบอนุญาต ใบ รง.๔ ประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กสแตนเลส หรือเหล็กแผ่นชุบซิงค์กันสนิม มาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สำหรับบรรจุน้ำ อุโบสถ-บริรักษ์ หรือน้ำเพื่อการดับเพลิง โดยกันเป็นช่อง จำนวน ๓ ช่อง ด้วยเหล็กสแตนเลส หรือเหล็กแผ่น ชุบ

ขณะรถขับเคลื่อน)

๑๒.๒ ถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด

๑๒.๓ มีตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ เช่น สายส่งน้ำ วัสดุ อุปกรณ์ สามารถเปิด-ปิดได้ พร้อมติดตั้ง บันไดขึ้นลงด้านข้างและด้านท้ายของถังน้ำ ทั้ง ๒ ข้าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมแท่นป็นฉีดน้ำ การทำความสะอาด การส่องสว่าง โดยติดตั้งเหล็กตอกสายกันสั่นเพื่อความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของโรงงาน

ผู้ผลิต

๑๒.๔ มีแผนควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ เพื่อควบคุมการดู-การจ่ายน้ำ

๑๓. ระบบสูบน้ำ ท่อน้ำ สายส่งน้ำ และหัวฉีดน้ำประจำรถ

๑๓.๑ เครื่องสูบน้ำ/ปั๊มน้ำ

๑๓.๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศ ดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) ไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ ใบพัดทำจาก เหล็กหล่อ หรือทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย ของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ (แนบใบ รง.๔ หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาแสดง)

อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน ๑,๒๐๐ รอบ/ นาที่

๑๓.๑.๒ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากเกียร์รถยนต์ (Power Take Off : P.T.O) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที่ โดยสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถฉีดน้ำได้ ระยะไกล ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร จากตัวรถ โดยแนบแคตตาล็อก หรือรูป แบบ ของปั๊มน้ำพร้อมเอกสารในวัน ยื่นซองเสนอราคา

๑๓.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรูปแบบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

๑๓.๑.๕ มีมาตรวัดแรงดัน (Pressure Gauges) เพื่อแสดงสถานะการทำงานของปั๊มสูบน้ำ

๑๓.๒ แท่นป็นฉีดน้ำ

- แท่นป็นมีอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร/นาที่ หัวฉีดชนิดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นลำตรงได้
- แท่นป็นทำจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลส หมุนได้รอบตัว
- แท่นป็นสามารถปรับก้ม-เงยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา และหมุนได้รอบตัว
- สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยแนบผลทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือภายในประเทศมาแสดง

- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒
- แทนป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ UL หรือ NFPA หรือ EN ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดงรูปแบบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๓ ระบบท่อน้ำ

๑๓.๓.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำเข้าจากแหล่งน้ำ พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว พร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่าน ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง

๑๓.๓.๒ มีทางจ่ายน้ำออก พร้อมติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์วพร้อมข้อต่อโลหะ เช่น ทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่าน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว อยู่ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง

๑๓.๓.๓ มีทางน้ำสำหรับแทนป็นฉีดน้ำ พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๓.๓.๔ มีท่อทางลัดน้ำ (By Pass) เพื่อป้องกันการสูบ-จ่ายน้ำ ชำรุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในรูน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๓.๓.๕ มีมาตรวัดแสดงระดับน้ำ หรือหลอดแสดงระดับน้ำ ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน

๑๓.๔ สายส่งน้ำ และท่อสูบน้ำ

๑๓.๔.๑ สายส่งน้ำ (Fire Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อโลหะ เช่น เหล็กหล่อ หรือทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว จำนวน ๒ เส้น ทอจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอก เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane) มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max.Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min.Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานอื่นที่ดีกว่า โดยแนบแค็ตตาล็อก แบบ รูป มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๓.๔.๒ สายส่งน้ำ (Fire Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อโลหะ เช่น เหล็กหล่อ หรือทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว จำนวน ๒ ชุด ทอจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอก เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดย แนบแค็ตตาล็อก แบบ รูป มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๓.๔.๓ ท่อสูบน้ำ พร้อมหัวกรองผงมีล้นกันกลับ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ เส้น มาตรฐาน มอก.

๑๓.๔.๔ หัวฉีดน้ำด้ามปืน แบบปรับระดับได้ หัวฉีดน้ำด้ามปืนที่สามารถปรับแรงดันได้ ๔ ระดับ สามารถปรับเป็นลำตรง และปรับฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด ทำจากวัสดุที่มีความความทนทาน เช่น อลูมิเนียมอัลลอยด์ ลูกบอลลวาล์วทำจาก วัสดุที่มีความความทนทาน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้วได้

๑๓.๔.๕ ติดตั้งสเปรย์บาร์ (Spray bar) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ได้ พร้อมใช้งาน

๑๓.๔.๖ ติดตั้งสเปรย์บาร์ (Spray bar) เพื่อใช้รดพรมถนนได้ พร้อมใช้งาน

๑๓.๔.๗ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๙ หัวกรองผง แบบตะกร้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๐ อุปกรณ์ชั้นข้อต่อ ท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๑ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรู สามารถสวมเข้ากับหัวประปาดับเพลิงมาตรฐานได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๓ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๔ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๕ ขวานดับเพลิงชนิดด้ามทอง (Pick Head Axe) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์

จำนวน ๑ ด้าม

๑๓.๔.๑๕ วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๖ ที่ขันข้อต่อข้อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๗ ชุดดับเพลิง (ภายนอก) จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๘ หมวกดับเพลิงพร้อมหน้ากาก จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๑๙ ชุดสวมศีรษะกันไฟ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๒๐ รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔.๒๑ ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๑ คู่

๑๓.๔.๒๒ กรวยจราจรพลาสติก สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน

๑๔. การพ่นสีตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- การพ่นสีภายในตัวถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ได้ทั้งรถ โครงรถ ได้ บังโคลนหน้า ได้บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยบอดี้ซู้ด หรือเทคโค้ต

- การพ่นตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุกกำหนด

- ติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจก หน้ารถ

- สีของรถให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุกเป็นผู้

- สีพ่นหรือสีทึบหน้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สีและทินเนอร์ที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒
- สี EPOXY ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ๖๙๑-๒๕๔๗ หรือมาตรฐาน ISO

๙๐๐๑

- ต้องมีเอกสารจากโรงงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาแสดง
- ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด

๑๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว หากมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้ง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย

๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสมุดและป้ายทะเบียน ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน

๑๕.๔ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่น ๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องทำการทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๑๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ

๑๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อื่นๆ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียดรูปแบบของรถยนต์บรรทุกทุกน้ำคันดังกล่าว มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก, ปั้มน้ำ, แท่นป็นฉัดน้ำ, หัวฉีดชนิดปรับฝอย, สายส่งน้ำดับเพลิง, สัญญาณไฟวับวาบ, ชุดไฟด้านท้ายรถ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้เสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ ของรถยนต์บรรทุก, ชุดถังบรรจุน้ำ, ปั้มน้ำ, แท่นป็นฉัดน้ำ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- แคตตาล็อก เป็นต้นฉบับหรือรูปแบบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แคตตาล็อกที่ตัดต่อ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด, ขั้นตอนการเดินทางของรถบรรทุกทุกน้ำอเนกประสงค์, รูปแบบพิมพ์เขียวของรถบรรทุกทุกน้ำอเนกประสงค์และคำนวณน้ำหนักลงเพลาลและแนบแบบค่าความแข็งแรงของชุดถังน้ำ (โปรแกรม Solidwork หรือเทียบเท่า) ซึ่งรับรองโดยวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบถังน้ำโดยละเอียดและวิธีการคำนวณปริมาณถังบรรจุน้ำและน้ำหนักลงเพลาล

- ผู้เสนอราคาต้องแสดงการวิเคราะห์ค่าแรงต้นใช้งาน, ความหนาของเปลือกถังและคำนวณค่าความปลอดภัยของถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๕ เท่า พร้อมวิศวกรระดับสามัญเซ็นรับรองมาแสดง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย
- การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย หากมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๑๒๐ วัน

เงื่อนไขเสนอราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕./ว ๗๘ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว

โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ แนบเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๑๒๐ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐินี วันแก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.นางมนัสวี กลิ่นอุบล) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจิตาภา เลี้ยวเปลี่ยน) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอารีย์ ศรีสม) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ